

Polycom® EagleEye™ Director II

性能卓越的智能图像捕捉创新技术，让每一次视频会议成为真正的面对面体验

现在，跨地域的远程会议就像身在同一个会议室中那样真切自然，与会者可以专注于协作而不再被技术障碍所困扰。Polycom® EagleEye™ Director II 无需借助遥控器或摄像头预设，即可自动捕捉当前发言者清晰的特写画面。EagleEye Director II 已将视频会议提升至一个新的水平，与会者不必担心自己是否被摄入镜头，或者停下对话去进行遥控器操作。对于大型会议，可通过级联两台 EagleEye Director II，以确保所有会议细节都清晰呈现。凭借 Polycom 创新科技，您可以将百分之百的时间专注于会议之中，解决关键业务问题。

自动人像定位追踪

通过捕捉当前发言者清晰特写画面，每个人都可以清楚地看到发言者的面部表情或身体动作，从而加深彼此了解，更好的沟通交流并提高会议效果。利用最新的语音定位和图像识别技术，EagleEye Director II 可持续扫描会议室，根据会议室中每个人的坐标位置，呈现最佳取景。当会议室中有人开始发言时，系统会无缝过渡至该发言者的近距离特写视图，就像观看电视作品一样。

自然融洽的氛围

聆听发言人的同时与会议室中的每个人都保持互动，对于会议效果至关重要。EagleEye Director II 能够轻松实现在一个视频流中突出显示当前发言者的特写画面并同时提供全体与会者的视图，保持会议的互动性与高效性。Polycom 不断提高会议品质。级联两台 EagleEye Director II，无论任何会议规模，都可呈现更自然，更加身临其境的会议体验。

智能数据分析

EagleEye Director II 的功能远不止于会议室内，当它与 Polycom® RealPresence® Group 系列终端和 Polycom® RealPresence Clariti™* 配合使用时，可以通过强大的数据分析来评估视频协作投资回报。数据报告包含每次会议从开始到结束的整个过程中的与会人数，用于确保视频会议投资得到合理利用。此外，IT 人员可以监控会议室使用情况，以确保会议的出勤率，避免会议室空置运行。



突出特点

- 利用图像捕捉创新技术，无需借助遥控器即可呈现当前发言者的近距离特写视图，营造更加投入且自然的会议体验
- 通过单一视频流传送当前发言者特写并同时提供会议室内所有与会者的视图，既可以近距离观察，又能够呈现整个会议室情境
- 可衡量投资回报，为 IT 管理员提供强大的数据分析
- 可应用于会议室、教室和礼堂等较大协作空间，纵深可达 10 米
- 轻松将现有视频系统升级至近似于沉浸式的会议体验
- EagleEye Director II APP 和 Web 用户界面易于远程配置

产品规格

套装包含 (不同套包):

- EagleEye Director II 底座、电源及必要的线缆
- EagleEye Director II 底座、电源、必要的线缆及一个 EagleEye IV 摄像头
- EagleEye Director II 底座、电源、必要的线缆及两个 EagleEye IV 摄像头

兼容摄像头

- 2x EagleEye IV 摄像头

兼容 Polycom 视频系统

- Polycom® RealPresence® Group 300、310、500、550 和 700** 全系列产品

兼容 Skype for Business

- Microsoft Surface Hub (55 寸和 84 寸)
- 在 Microsoft Windows 7、8、8.1 或 10 版

本上运行的 Skype for Business 2015 和 Lync 2013 客户端

模式

- 发言者特写取景
- 全体画面取景

接口

- 1 x mini-HDCI 输出至视频系统
- 2 x USB 2.0
- 1 x 3.5 毫米立体声线路输入
- 1 x HDMI 输入
- 1 x HDMI 输出

环境要求

- 工作温度: 0°~40°C (环境)
- 工作湿度: 10~90%
- 储存温度: -40°~70°C
- 非工作湿度: 5%~95%, 无冷凝

- 最大工作海拔高度: 5,000 米
- 最大非工作海拔高度: 10,668 米 (可运输)

物理特性

底座盒

- 283 毫米 × 548 毫米 × 140.5 毫米 (长 × 宽 × 高)
- 重量 4.7kg (含两个 EagleEye IV 镜头)

电气规格

- 自动感应电源
- 典型工作电压/功率: 100-240 伏交流, 50/60 赫兹, 输出 12 伏 / 5 安

* 数据分析需要 Polycom RealPresence Group 系列终端和 Polycom 云资源管理器 (RealPresence Resource Manager) 10.1 或者更高版本

** Polycom RealPresence Group 系列终端 6.1 或者更高版本



前视图



后视图



侧视图

©2018年POLYCOM公司版权所有，保留所有权利。

POLYCOM以及与其Polycom产品相关的名称和标志均为Polycom公司的商标或服务标志，并且是美国和其它各国的注册标志和/或普通法标志。所有其它商标是各自所有者的财产。在没有Polycom明确的书面许可之前，不得以任何形式或通过任何方式复制或传播本文的任意部分内容，用于除个人使用以外的任何目的。



Polycom 通讯系统 (北京) 有限公司

地址: 北京市朝阳区东三环北路5号北京发展大厦6层
邮编: 100004
电话: +86 10 85884800
传真: +86 10 65908368

上海分公司

地址: 上海市长宁区虹桥路1452号古北大厦副楼A栋4F
邮编: 200336
电话: +86 21 22207600
传真: +86 21 32095070

广州分公司

地址: 广州市天河区天河路208号粤海天河城大厦35层
05-07A单位
邮编: 510620
电话: +86 20 28858000
传真: +86 20 28858018

深圳分公司

地址: 深圳市南山区海德一路中洲控股金融中心A座
9楼EF单元
邮编: 518000
电话: +86 28 65011900
传真: +86 755 23677135

成都分公司

地址: 成都市武侯区人民南路三段一号平安财富中心
20层4-6室
邮编: 610041
电话: +86 28 65011900
传真: +86 28 65011919